



SERRATURE

Diverse sono le soluzioni applicabili, dal semplice box alla serratura con maniglia a scomparsa.
 Box standard con chiave doppia impronta
 Box chiusura con chiave di sicurezza
 Chiusura standard per cariglione con chiave doppia impronta
 Maniglia a scomparsa con chiave a doppia impronta
 Maniglia a scomparsa con chiave di sicurezza

Locks

Various versions are available from the simple box to flush-mounted handles.
 Standard box with double cut key
 Box with safety key locking
 Standard double lock with double cut key
 Flush-mounted handle with double cut key
 Flush-mounted handle with safety key

Serrature

POSIZIONE	TIPO
1	BOX DI CHIUSURA CON INSERTO A DOPPIA ALETTA
2	BOX DI CHIUSURA CON CHIAVE DI SICUREZZA
3	BOX A GALLETTO CON CHIAVE DI SICUREZZA
4	BOX A GALLETTO CIECO
5	CARIGLIONE CON MOSTRINA INSERTO A DOPPIA ALETTA
6	CARIGLIONE CON MANIGLIA E INSERTO A DOPPIA ALETTA
7	CARIGLIONE CON MANIGLIA E CHIAVE DI SICUREZZA
8	BOX DI CHIUSURA INOX CON INSERTO DOPPIA ALETTA

GIUNTO

Il giunto snodato ridotto Bolinox e costruito in acciaio inox aisi 304, è solidale al tubo del braccio di riferimento e permette una rotazione del Box di comando di circa 350°.
 Viene montato sopra o sotto il Box mediante n°4 viti M8 e un supporto interno comprensivo di una membrana che gli permette di mantenere il grado di protezione al Box.

Joints

The reduced and articulated joints are constructed in stainless steel AISI 304 is detachable from the tube arm reference and allows a rotation of the Box command of about 350°. Is mounted above or below the box through No. 4 screws M8 and an inner support including an membrane that allows him to maintain the degree of protection to the Box.



Giunto girevole

CODICE

GIUNTO-RIDOTTO

BRACCI

Il braccio Bolinox è costruito con un tubo diam. 60mm in acciaio inox AISI 304, scotch brite, piegato a "S", a "C" o a "L" e da giunti snodati e/o fissi, permette di sostenere quadretti e box di comando garantendo un'ottima tenuta all'acqua.

Arms

The arms are constructed with a tube diameter. 60mm stainless steel AISI 304, scotch brite, folded "S" to "C" or "L" and articulated joints and / or fixed, does not support check box and command to ensure a good tightness.

Bracci per pensili

Le dimensioni sono a richiesta del cliente

CODICE

BRACCIO-(dim. A dis.)

