



I quadri pensili Bolinox sono costruiti in acciaio inox Aisi 304 (UNI 690 – 71x5 CrNi 18/10), a richiesta in Aisi 316, finemente satinati e protetti da film adesivo in PVC (scotch brite). La cassa è costruita con Sp. 12/10 mentre la porta Sp. 15/10. Sono dotate di maniglie ad angolo di diametro 30mm per facilitare la presa e utilizzano la chiusura laterale per lasciare l'intera superficie disponibile ad un eventuale foratura. Possono essere accessoriate con un eventuale giunto girevole e sbraccio per il fissaggio ad organi esterni. La sagomatura della cassa unita alla guarnizione di tenuta, conferiscono al prodotto un grado di protezione IP65, questa è dotata di perni M6x20 per il fissaggio di un eventuale piastra in FeZn e perni M6x12 per i punti di massa a terra tra porta e cassa, la porta è dotata di cerniere a scomparsa che le permettono un'apertura superiore ai 90°.

Bolinox progetta e realizza soluzioni su misura per qualsiasi vostra esigenza di prodotto in acciaio inox Aisi 304 e Aisi 316L.

The Bolinox komander are constructed of stainless steel AISI 304 (UNI 690 - 71x5 CrNi 18/10), on request AISI 316, finely satin and protected by PVC film adhesive (Scotch Brite). The cabinet is constructed with Sp 12/10 Sp and port 15/10. They are equipped with handles at an angle of 30mm diameter for easy grip and use the side closure to leave the entire area available to any drilling. Can be equipped with a swivel joint and possible outreach for attachment outside. The shaping of the chest combined with the sealing gasket, giving the product a degree of protection IP65, this has M6x20 bolts for attachment of a possible plate and pins FeZn M6x12 the points of ground-connection between the door and cash, the door has concealed hinges that allow an opening of more than 90°.

Bolinox designs and implements solutions for all their needs of product in stainless steel AISI 304 and AISI 316L.



